



## Подшипник Timken 597/592A

| Характеристика             | Значение                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 254                        |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник |
| Внутреннее кольцо          | 597                        |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 93,662                     |
| Конструкция                | Стандартный                |
| Наружное кольцо            | 592A                       |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 152,4                      |
| Обозначение                | 597/592A                   |
| Серия                      | TS - однорядный            |
| Сортировка на сайте        | 17910                      |
| Ширина, b (мм)             | 39,688                     |

**Single row tapered roller bearing series TS** – однорядный конический роликоподшипник американского бренда Timken.

Подшипник состоит из внутреннего и наружного колец, между дорожками качения которых расположены конические ролики. Ролики направляются ребром задней поверхности конуса, что позволяет им выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки, а также высокие скорости вращения. Это уникальная и функциональная конструкция, рассчитанная на комбинированные (радиальные и осевые) нагрузки.

Одной из особенностей подшипников серии TS является способность выдерживать осевое усилие в одном направлении вдоль оси подшипника, что обусловлено углом дорожки качения подшипника. Направление, которое может воспринимать осевую нагрузку, определяется углом внутренней и внешней дорожек качения подшипника, которые сходятся в одной точке на оси подшипника.

Универсальность и способность работать в обоих направлениях позволяет использовать подшипники Timken TS роликовые конические однорядные в широком спектре приложений: автомобилестроение (колеса легковых и грузовых автомобилей), производство сельскохозяйственной техники,

строительного и горнодобывающего оборудования, осевых систем, коробок передач, двигателей и редукторы.

Размеры роликоподшипников конических однорядных timken ts: наружное кольцо – - мм, внутреннее кольцо – - мм, наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм. Вес подшипника – - кг.

В ЕМК вы можете купить оригинальные подшипники Тимкен TS с доставкой по СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов