



## Подшипник Timken 9285/9220+X2S-9285/Y3S-9220

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	8,93
Вид подшипника	Конический роликоподшипник
Внутреннее дистанционное кольцо	X2S-9285
Внутреннее кольцо	9285
Внутренний диаметр, D (мм)	76,2
Конструкция	Узел в сборе с дистанционными кольцами
Наружное дистанционное кольцо	Y3S-9220
Наружное кольцо	9220
Наружный диаметр, D (мм)	161,925
Обозначение	9285/9220+X2S-9285/Y3S-9220
Серия	2TS-IM - двухрядный (X-сопряжение)
Сортировка на сайте	760
Ширина, b (мм)	107,95

**Конические двухрядные подшипники серии** - от производителя Timken являются надежным способом для организации промышленных узлов вращения в зубчатых редукторах и в промышленной технике. Роликоподшипники - имеют большую площадь соприкосновения с поверхностью колец, поэтому выдерживают более высокие нагрузки, чем шарикоподшипники. Цилиндрические тела качения обеспечивают возможность компенсации несоосности вала или его перекоса во время эксплуатации.

Устройство TIMKEN 2TS-IM bearing - состоит из двух однорядных роликоподшипников, соединенных друг с другом. Конструктивной особенностью узла является наличие сепаратора как в наружном, так и во

внутреннем кольцах. Второй ряд тел качения увеличивает грузоподъемность оборудования.

**Размеры двухрядных конических подшипников Timken** -: вес - - кг, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм.

*В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки двухрядные конические роликовые подшипники - Timken из высококачественных материалов для промышленных узлов вращения.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов