emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Подшипник Timken 938/932+X7S-938/Y10S-932

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	21,29
Вид подшипника	Конический роликоподшипник
Внутреннее дистанционное кольцо	X7S-938
Внутреннее кольцо	938
Внутренний диаметр, D (мм)	114,3
Конструкция	Узел в сборе с дистанционными кольцами
Наружное дистанционное кольцо	Y10S-932
Наружное кольцо	932
Наружный диаметр, D (мм)	212,725
Обозначение	938/932+X7S-938/Y10S-932
Серия	2TS-IM - двухрядный (X-сопряжение)
Сортировка на сайте	1230
Ширина, b (мм)	152,4

Конические двухрядные подшипники серии - от производителя Timken являются надежным способом для организации промышленных узлов вращения в зубчатых редукторах и в промышленной технике. Роликоподшипники - имеют большую площадь соприкосновения с поверхностью колец, поэтому выдерживают более высокие нагрузки, чем шарикоподшипники. Цилиндрические тела качения обеспечивают возможность компенсации несоосности вала или его перекоса во время эксплуатации.

Устройство TIMKEN 2TS-IM bearing - состоит из двух однорядных роликоподшипников, соединенных друг с другом. Конструктивной особенностью узла является наличие сепаратора как в наружном, так и во внутреннем кольцах. Второй ряд тел качения увеличивает грузоподъемность оборудования.

Размеры двухрядных конических подшипников Timken -: вес – - кг, внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, ширина – - мм.

В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки двухрядные конические роликовые подшипники - Timken из высококачественных материалов для промышленных узлов вращения.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов