



Подшипник Timken EE607070/607140+X2S- 607070/Y4S-607140

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	77,38
Вид подшипника	Конический роликоподшипник
Внутреннее дистанционное кольцо	X2S-607070
Внутреннее кольцо	EE607070
Внутренний диаметр, D (мм)	177,8
Конструкция	Узел в сборе с дистанционными кольцами
Наружное дистанционное кольцо	Y4S-607140
Наружное кольцо	607140
Наружный диаметр, D (мм)	355,6
Обозначение	EE607070/607140+X2S-607070/Y4S-607140
Серия	2TS-IM - двухрядный (X-сопряжение)
Сортировка на сайте	1810
Ширина, b (мм)	190,5

Конические двухрядные подшипники серии - от производителя Timken являются надежным способом для организации промышленных узлов вращения в зубчатых редукторах и в промышленной технике. Роликоподшипники - имеют большую площадь соприкосновения с поверхностью колец, поэтому выдерживают более высокие нагрузки, чем шарикоподшипники. Цилиндрические тела качения обеспечивают возможность компенсации несоосности вала или его перекоса во время эксплуатации.

Устройство TIMKEN 2TS-IM bearing - состоит из двух однорядных роликоподшипников, соединенных друг с другом. Конструктивной особенностью узла является наличие сепаратора как в наружном, так и во внутреннем кольцах. Второй ряд тел качения увеличивает грузоподъемность оборудования.

Размеры двухрядных конических подшипников Timken -: вес - - кг, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм.

В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки двухрядные конические роликовые подшипники - Timken из высококачественных материалов для промышленных узлов вращения.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов