



## Подшипник Timken

JHM720249/JHM720210+JY16018R

| Характеристика                | Значение                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                 | 6,25                                   |
| Вид подшипника                | Конический роликоподшипник             |
| Внутреннее кольцо             | JHM720249                              |
| Внутренний диаметр, D (мм)    | 100                                    |
| Конструкция                   | Узел в сборе с дистанционными кольцами |
| Наружное дистанционное кольцо | JY16018R                               |
| Наружное кольцо               | JHM720210                              |
| Наружный диаметр, D (мм)      | 160                                    |
| Обозначение                   | JHM720249/JHM720210+JY16018R           |
| Серия                         | 2TS-DM - двухрядный (О-сопряжение)     |
| Сортировка на сайте           | 810                                    |
| Ширина, b (мм)                | 82                                     |

**Spacer Assembly with Direct Mounting bearing (2TS-DM)** – двухрядный конический роликоподшипник (роликовый узел) американского бренда Timken, используемый в приложениях, требующих точного позиционирования вдоль вала, включая приложения, в которых два или более подшипников устанавливаются на одном валу.

Особенности конструкции:

- два наружных и два внутренних кольца с дистанционным кольцом или без него. При наличии дистанционного кольца подшипники поставляются в виде собранного узла;

- кольца могут быть снабжены пазами и отверстиями для подачи смазки.

Прокладки используются для поддержания заданного пространства или расстояния между подшипниками, что помогает обеспечить правильное выравнивание и расстояние между подшипниками вдоль вала. Это может свести к минимуму вибрацию, уменьшить шум и увеличить срок службы подшипниковой системы.

Подшипник устанавливается непосредственно на вал, что значительно упрощает процесс монтажа.

Применяется подшипниковый узел timken 2ts-dm прямого монтажа в автомобилестроении, авиационно-космической промышленности и тяжелом машиностроении, где требуется точное выравнивание и расстояние между несколькими подшипниками на одном валу.

В ЕМК вы можете купить оригинальные подшипниковые узлы Тимкен серии 2TS-DM (конические двухрядные роликоподшипники) с доставкой по СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов