



## Подшипник Timken

JLM104948/JLM104910+LM104948XB/LM104910ES

| Характеристика                  | Значение                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                   | 0,98                                      |
| Вид подшипника                  | Конический роликоподшипник                |
| Внутреннее дистанционное кольцо | LM104948XB                                |
| Внутреннее кольцо               | JLM104948                                 |
| Внутренний диаметр, D (мм)      | 50                                        |
| Конструкция                     | Узел в сборе с дистанционными кольцами    |
| Наружное дистанционное кольцо   | LM104910ES                                |
| Наружное кольцо                 | JLM104910                                 |
| Наружный диаметр, D (мм)        | 82                                        |
| Обозначение                     | JLM104948/JLM104910+LM104948XB/LM104910ES |
| Серия                           | 2TS-IM - двухрядный (X-сопряжение)        |
| Сортировка на сайте             | 250                                       |
| Ширина, b (мм)                  | 48,428                                    |

**Конические двухрядные подшипники серии** - от производителя Timken являются надежным способом для организации промышленных узлов вращения в зубчатых редукторах и в промышленной технике. Роликоподшипники - имеют большую площадь соприкосновения с поверхностью колец, поэтому выдерживают более высокие нагрузки, чем шарикоподшипники. Цилиндрические тела качения обеспечивают возможность компенсации несоосности вала или его перекоса во время эксплуатации.

Устройство TIMKEN 2TS-IM bearing - состоит из двух однорядных роликоподшипников, соединенных друг с другом. Конструктивной особенностью узла является наличие сепаратора как в наружном, так и во внутреннем кольцах. Второй ряд тел качения увеличивает грузоподъемность оборудования.

**Размеры двухрядных конических подшипников Timken -:** вес - - кг, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм.

*В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки двухрядные конические роликовые подшипники - Timken из высококачественных материалов для промышленных узлов вращения.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов