



Подшипник Timken

JM511946/JM511910+M511946XA/M511910ES

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,24
Вид подшипника	Конический роликоподшипник
Внутреннее дистанционное кольцо	M511946XA
Внутреннее кольцо	JM511946
Внутренний диаметр, D (мм)	65
Конструкция	Узел в сборе с дистанционными кольцами
Наружное дистанционное кольцо	M511910ES
Наружное кольцо	JM511910
Наружный диаметр, D (мм)	110
Обозначение	JM511946/JM511910+M511946XA/M511910ES
Серия	2TS-IM - двухрядный (X-сопряжение)
Сортировка на сайте	530
Ширина, b (мм)	61,491

Конические двухрядные подшипники серии - от производителя Timken являются надежным способом для организации промышленных узлов вращения в зубчатых редукторах и в промышленной технике. Роликоподшипники - имеют большую площадь соприкосновения с поверхностью колец, поэтому выдерживают более высокие нагрузки, чем шарикоподшипники. Цилиндрические тела качения обеспечивают возможность компенсации несоосности вала или его перекоса во время эксплуатации.

Устройство TIMKEN 2TS-IM bearing - состоит из двух однорядных роликоподшипников, соединенных друг с другом. Конструктивной особенностью узла является наличие сепаратора как в наружном, так и во

внутреннем кольцах. Второй ряд тел качения увеличивает грузоподъемность оборудования.

Размеры двухрядных конических подшипников Timken -: вес – - кг, внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, ширина – - мм.

В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки двухрядные конические роликовые подшипники - Timken из высококачественных материалов для промышленных узлов вращения.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов