



Подшипник Timken LM446349NW/LM446310D

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|--|
| Вес 1 шт (кг) | 18,63 |
| Вид подшипника | Конический роликоподшипник |
| Внутреннее кольцо | LM446349NW |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 234,95 |
| Конструкция | Нерегулируемый с канавкой для подачи смазки и увеличенными буртиками |
| Наружное кольцо | LM446310D |
| Наружный диаметр, D (мм) | 311,15 |
| Обозначение | LM446349NW/LM446310D |
| Серия | TNASWE - двухрядный |
| Сортировка на сайте | 210 |
| Ширина, b (мм) | 101,6 |

Роликовые конические двухрядные подшипники TNASWE - являются модификацией подшипников типа TNA, которые выпускает ведущий американский производитель Timken. Двухрядные роликовые подшипники данного типа относятся к нерегулируемым узлам, которые рекомендованы для неподвижных соединений, где они могут выполнять роль фиксирующей или плавающей опоры.

По своей конструкции конические нерегулируемые подшипники TNASWE представляют комплект из сдвоенного наружного кольца и двух внутренних колец с расширенными торцами. Внутренние кольца оснащены роликами и сепараторами, а также имеют небольшие отверстия для подачи смазочного материала. Отличительный конструкционный элемент данного типа роликовых подшипников – увеличенный по длине бортик. Это сделано для того, чтобы при необходимости можно было установить уплотнительный элемент или шайбу. Стоит отметить, что регулировка данных подшипников невозможна, так как внутренний зазор в узле определяется контактом узких торцов внутренних колец, а готовое изделие имеет уже заданный зазором.

Изготавливают роликовые нерегулируемые подшипники - TNASWE из прочных материалов, что обеспечивает готовому изделию высокую прочность и износостойкость, устойчивость к трению, температурным деформациям и пр.

Используют роликовые подшипники TNASWE в машиностроении, тяжелой и перерабатывающей отрасли, металлургии, теплоэнергетике, строительстве и других промышленных отраслях.

Стандартные размеры роликовых двухрядных нерегулируемых подшипников Timken: внутреннее кольцо --, наружное кольцо --, внутренний диаметр -- мм, наружный диаметр -- мм, ширина -- мм, вес подшипника -- кг.

Купить подшипники роликовые конические двухрядные TNASWE - напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов