



## Подшипник Timken M244246TD/M244210

| Характеристика             | Значение                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 31,68                                                   |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник                              |
| Внутреннее кольцо          | M244246TD                                               |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 219,936                                                 |
| Конструкция                | Со сдвоенным внутренним кольцом и коническим отверстием |
| Наружное кольцо            | M244210                                                 |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 314,325                                                 |
| Обозначение                | M244246TD/M244210                                       |
| Серия                      | TDIT - двухрядный                                       |
| Сортировка на сайте        | 90                                                      |
| Ширина, b (мм)             | 115,888                                                 |

**Роликовые конические подшипники Timken** - это продукт ведущего мирового производителя Timken, который специализируется на разработке и изготовлении подшипников и сопутствующих материалов. Роликовые конические подшипники способны воспринимать радиальные и осевые нагрузки, действующие в одном или обоих направлениях.

Конструкция роликового подшипника TDIT - состоит из колец (наружные и сдвоенное внутреннее), дистанционного кольца, установленного между наружными и внутренними кольцами, и тел качения (роликов), которые расположены в два ряда. В некоторых конструкциях дистанционное кольцо может отсутствовать. Поставляются данные подшипники в собранном комплекте, а дистанционные кольца отрегулированы на нужную величину зазора.

Роликовые конические подшипники устанавливаются в фиксированную позицию на вал, а при вращении корпуса подшипник может перемещаться по валу. Установка подшипника серии TDIT свободная, что значительно упрощает демонтаж.

Роликовые подшипники, в отличие от шариковых аналогов, выдерживают большие радиальные и осевые нагрузки. Здесь играет роль формы тела качения: при одинаковом диаметре ролика его длина больше, что увеличивает грузоподъемность изделия.

Роликовые двухрядные подшипники - Timken характеризуются высокой грузоподъемностью, эффективной работой на высоких и очень высоких скоростях, устойчивостью к износу, трению, температурным и механическим повреждениям.

Применение конических двухрядных роликоподшипников серии TDIT характерно для изготовления шлифовальных машин, промышленного оборудования, редукторов, кранов, станков. Основные сферы применения подшипников – машиностроение, тяжелая и добывающая промышленность, энергетика, металлургия и пр.

Стандартные размеры конических роликовых подшипников TDIT Timken: внутреннее кольцо - -, наружное кольцо - -, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм, вес подшипника - - кг.

Купить подшипники роликовые конические двухрядные серия TDIT - напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов