



## Подшипник Timken M268749/M268710D

| Характеристика             | Значение                      |
|----------------------------|-------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 205,62                        |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник    |
| Внутреннее кольцо          | M268749                       |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 415,925                       |
| Конструкция                | Со сдвоенным наружным кольцом |
| Наружное кольцо            | M268710D                      |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 590,550                       |
| Обозначение                | M268749/M268710D              |
| Серия                      | TDO - двухрядный              |
| Сортировка на сайте        | 7190                          |
| Ширина, b (мм)             | 244,475                       |

**Double row tapered roller bearing series TDO** – двухрядный конический роликоподшипник американского бренда Timken для радиальных нагрузок и осевых нагрузок в любом направлении.

Подшипник tdo имеет сдвоенное наружное кольцо и два внутренних кольца, между которыми может устанавливаться дистанционное кольцо, при наличии которого изделие поставляется в собранном виде. На наружных кольцах предусмотрены пазы для введения смазочного материала. Пазы также могут иметься на дистанционных кольцах.

Уникальная конфигурация этих подшипников позволяет им выдерживать высокие радиальные и осевые, а также обеспечивает стойкость к опрокидывающей нагрузке.

Двухрядные конические подшипники используются в случаях, когда грузоподъемность однорядных конических роликоподшипников недостаточна, например, в автомобильной промышленности для ступиц колес, в сталелитейной промышленности для прокатных станков и в тяжелом машиностроении для зубчатых передач и редукторов.

Несмотря на их высокую грузоподъемность, эти подшипники следует использовать с осторожностью, так как увеличенное количество компонентов приводит к более высокому трению и сокращению срока службы подшипника по сравнению с однорядными подшипниками. Они также требуют тщательного выравнивания во время установки, чтобы предотвратить преждевременный выход из строя.

Размеры подшипника Timken TDO: наружное кольцо – - мм, внутреннее кольцо – - мм, наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм. Вес подшипника – - кг.

В ЕМК вы можете купить оригинальные роликоподшипники Тимкен конические двухрядные с доставкой по СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов