



## Подшипник Timken NA56425SW/56650D

| Характеристика             | Значение                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 6,31                                                                 |
| Вид подшипника             | Конический роликоподшипник                                           |
| Внутреннее кольцо          | NA56425SW                                                            |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 107,95                                                               |
| Конструкция                | Нерегулируемый с канавкой для подачи смазки и увеличенными буртиками |
| Наружное кольцо            | 56650D                                                               |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 165,1                                                                |
| Обозначение                | NA56425SW/56650D                                                     |
| Серия                      | TNASWE - двухрядный                                                  |
| Сортировка на сайте        | 110                                                                  |
| Ширина, b (мм)             | 88,9                                                                 |

**Роликовые конические двухрядные подшипники TNASWE** - являются модификацией подшипников типа TNA, которые выпускает ведущий американский производитель Timken. Двухрядные роликовые подшипники данного типа относятся к нерегулируемым узлам, которые рекомендованы для неподвижных соединений, где они могут выполнять роль фиксирующей или плавающей опоры.

По своей конструкции конические нерегулируемые подшипники TNASWE представляют комплект из сдвоенного наружного кольца и двух внутренних колец с расширенными торцами. Внутренние кольца оснащены роликами и сепараторами, а также имеют небольшие отверстия для подачи смазочного материала. Отличительный конструкционный элемент данного типа роликовых подшипников – увеличенный по длине бортик. Это сделано для того, чтобы при необходимости можно было установить уплотнительный элемент или шайбу. Стоит отметить, что регулировка данных подшипников невозможна, так как внутренний зазор в узле определяется контактом узких торцов внутренних колец, а готовое изделие имеет уже заданный зазором.

Изготавливают роликовые нерегулируемые подшипники - TNASWE из прочных материалов, что обеспечивает готовому изделию высокую прочность и износостойкость, устойчивость к трению, температурным деформациям и пр.

Используют роликовые подшипники TNASWE в машиностроении, тяжелой и перерабатывающей отрасли, металлургии, теплоэнергетике, строительстве и других промышленных отраслях.

Стандартные размеры роликовых двухрядных нерегулируемых подшипников Timken: внутреннее кольцо --, наружное кольцо --, внутренний диаметр -- мм, наружный диаметр -- мм, ширина -- мм, вес подшипника -- кг.

Купить подшипники роликовые конические двухрядные TNASWE - напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов