



## Прикручиваемая прижимная планка Beket

416/42/9

Beket

Характеристика	Значение
С max (мм)	42
N (мм)	9
W (мм)	45
X (мм)	22
Боковая регулировка (мм)	15
Вес 1 шт (кг)	0,9
Вид крепления	Прикручиваемая прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	160
Момент затяжки (Нм)	550
Серия	Beket 416
Сортировка на сайте	10
Специальный болт	M24 cl 8.8

**Прижимные прикручиваемые планки Beket 416** относятся к системам рельсового крепления, предназначенным для прямой фиксации кранов любой приводной системы и железнодорожных рельсов. Производитель предлагает два варианта рельсовых креплений – планка Beket 416 и планка с эластичной подложкой Beket 416P. Любой тип изделия обеспечит плотный стык комплектующих рельсовой системы и прочную фиксацию рельсовых путей.

Изготавливают рельсовые прикручиваемые планки горячеоцинкованным способом из стали St52-3 / S355J2 - 1.0577. Кованный материал имеет высокие эксплуатационные характеристики: прочность, твердость, износостойкость. Рельсовые подложки (прокладки) Бекет изготавливают из термостойкого эластомера с высокими показателями пластичности, устойчивости к разрыву, механическим и температурным деформациям.

Монтаж прижимных прикручиваемых рельсовых планок осуществляется фиксацией планок высокопрочными болтами к стальной опоре. Отметим, что дополнительная затяжка или подбивание молотком не требуется, что значительно экономит время укладки.

Прикручиваемые рельсовые планки Бекет 416 и 416Р имеют возможность боковой регулировки до 16 мм, эффективно распределяют действующие нагрузки до 120 кН, стабильны в свойствах при пониженных и повышенных температурах. Применение прикручиваемых планок Бекет обеспечивает рельсовой конструкции высокую несущую способность, позволяет снизить общий фон вибраций и шума.

Используют рельсовые прикручиваемые планки Beket 416 и Beket 416Р на строительных площадках, автоматизированных складах, погрузочно-разгрузочных объектах, ангарах, доках, в металлургии, тяжелой промышленности и пр.

Размеры прикручиваемой планки Beket 416: боковая регулировка -- мм, допустимая боковая нагрузка -- кН, момент затяжки -- Нм, вес прикручиваемой планки -- кг.

Европейская металлургическая компания поставляет приварные планки Beket 416 и Beket 416Р напрямую от производителя на территорию Таможенного союза.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов