



Прикручиваемая прижимная планка RailLok B30/CJ

Gantrex

Характеристика	Значение
В (мм)	30
В max (мм)	30
С max (мм)	48
Боковая регулировка (мм)	10
Боковая регулировка (мм)	10
Вес (кг)	2.5
Вес 1 шт (кг)	2,5
Вид крепления	Прикручиваемая прижимная планка
Внутренняя фаска, с (мм)	48
Допустимая боковая нагрузка для болта классом прочности 10.9 (кН)	250
Максимально возможная боковая нагрузка для болта классом прочности 8,8 (кН)	300
Момент затяжки для болта классом прочности 10,9 (Нм)	750
Момент затяжки для болта классом прочности 10,9 (Нм)	750
Момент затяжки для болта классом прочности 8,8 (Нм)	660
Момент затяжки для болта классом прочности 8,8 (Нм)	660

Характеристика	Значение
Серия	RailLok B30
Сортировка на сайте	40
ТН ВЭД	1

Стальная - - - эластичное крепление для рельсов, разработанное для эксплуатации в жестких условиях при максимально высоких нагрузках. Стальная - - подходит для рельсов DIN 536, рельсов ASCE или типа MRS, железнодорожных рельсов.

Стальная - - имеет характеристики: момент затяжки для болта классом прочности 10,9 - - Нм, момент затяжки для болта классом прочности 8,8 - - Нм, боковая регулировка - - мм, допустимая боковая нагрузка для болта классом прочности 5.6 - - Нм, вес стальной планки - - - кг.

Заказать стальную - - можно в нашей компании. Мы поставляем рельсовый крепеж компании Gantrex и гарантируем ее качество.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов