



## Прикручиваемая прижимная планка RailLok BG10/AJ

Gantrex

Характеристика	Значение
В (мм)	19
D (мм)	29
Боковая регулировка (мм)	10
Вес 1 шт (кг)	0,255
Вид крепления	Прикручиваемая прижимная планка
Внутренняя фаска, с (мм)	27
Допустимая боковая нагрузка для болта классом прочности 10.9 (кН)	35
Момент затяжки для болта классом прочности 10,9 (Нм)	300
Момент затяжки для болта классом прочности 8,8 (Нм)	200
Серия	RailLok BG10
Сортировка на сайте	20

Стальная - - - эластичное крепление для рельсов, разработанное для эксплуатации в жестких условиях при максимально высоких нагрузках. Стальная - - подходит для рельсов DIN 536, рельсов ASCE или типа MRS, железнодорожных рельсов.

Стальная - - имеет характеристики: момент затяжки для болта классом прочности 10,9 - - Нм, момент затяжки для болта классом прочности 8,8 - - Нм, боковая регулировка - - мм, допустимая боковая нагрузка для болта классом прочности 5.6 - - Нм, вес стальной планки - - - кг.

Заказать стальную - - можно в нашей компании. Мы поставляем рельсовый крепеж компании Gantrex и гарантируем ее качество.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов