



Прикручиваемая прижимная планка RWS C-31

RWS

Характеристика	Значение
Боковая регулировка (мм)	5
Вес 1 шт (кг)	0,510
Вид крепления	Прикручиваемая прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	60
Момент затяжки (Нм)	220
Серия	RWS C-31
Сортировка на сайте	10

Прикручиваемые прижимные планки RWS C-31 разрабатывались, как универсальное крепление под все виды крановых рельс любой приводной системы. Основное преимущество планок RWS C-31 – эффективное и равномерное распределение действующей боковой нагрузки (до 60 кН), что благоприятно сказывается на целостности рельса и значительно продлевает срок службы рельсовой системы. Прикручиваемые планки RWS C-31 оснащены возможностью боковой регулировки до 5 мм, что позволяет отрегулировать путь в процессе эксплуатации. Немаловажным является то, что прикручиваемые планки RWS C-31 за счет своей конструкции легко монтируются и достаточно быстро разбираются для проведения технического обслуживания.

Использование рельсовых планок RWS C-31 позволяет снизить уровень шума и вибраций. Изготавливаются крепления RWS C-31 из кованой стали St52-3 методом горячей деформации. Температурные нормы эксплуатации рельсовых планок от -30°C до +110°C; момент затяжки – 220 Нм, вес RWS C-31 – 0,510 кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов