



Прикручиваемая прижимная планка RWS C-32

RWS

Характеристика	Значение
Боковая регулировка (мм)	5
Вес 1 шт (кг)	0,510
Вид крепления	Прикручиваемая прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	60
Момент затяжки (Нм)	220
Серия	RWS C-32
Сортировка на сайте	10

Прикручиваемые прижимные планки RWS C-32 обеспечивают прямую фиксацию большинства типов крановых рельс любой приводной системы. Планки RWS C-32 равномерно распределяют действующую нагрузку (60 кН), тем самым снижая вероятность деформации рельса. Этот момент приводит к увеличению срока эксплуатации всей рельсовой системы. Кроме того, рельсовые планки RWS C-32 позволяют снизить общий уровень шума (на 12%) и вибраций (до 50%).

Изготавливаются планки RWS C-32 методом горячей деформации из ковanej стали St52-3. Конструкцией прикручиваемых планок предусмотрена боковая регулировка до 5 мм, что позволяет при необходимости регулировать рельсовый путь. Планки RWS C-32 легко монтируются и достаточно быстро разбираются для проведения технического обслуживания.

Температурные нормы эксплуатации рельсовых планок RWS C-32 от -30°C до +110°C; момент затяжки - 220 Нм, вес RWS C-32 - 0,510 кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов