



Прикручиваемая прижимная планка RWS C-418

RWS

Характеристика	Значение
Боковая регулировка (мм)	6
Вес 1 шт (кг)	0,380
Вид крепления	Прикручиваемая прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	60
Момент затяжки (Нм)	220
Серия	RWS C-418
Сортировка на сайте	10

Рельсовые прикручиваемые крепления RWS C-418 разработаны для прямой фиксации любого типа крановых рельс независимо от приводной системы. Прикручиваемые планки серии RWS C-418, благодаря своим конструкционным особенностям, способны равномерно распределять действующую нагрузку до 60 кН, что продлевает срок эксплуатации рельсовой системы в целом.

Конструкцией прикручиваемых планок RWS C-418 предусмотрена боковая регулировка до 6 мм, которая позволяет в любой момент беспрепятственно произвести регулировку пути. Использование рельсовых планок RWS C-418 значительно снижает общий уровень шума (на 12%) и вибраций (до 50%). Изготавливаются прикручиваемые крепления RWS C-418 из кованой стали St52-3 методом горячей деформации. Температурные нормы эксплуатации рельсовых прикручиваемых планок серии RWS C-418 от -30°C до +110°C; момент затяжки - 220 Нм; вес RWS C-418 - 0,380 кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов