



Прикручиваемая прижимная планка RWS C-425

RWS

Характеристика	Значение
Боковая регулировка (мм)	6
Вес 1 шт (кг)	1,050
Вид крепления	Прикручиваемая прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	70
Момент затяжки (Нм)	320
Серия	RWS C-425
Сортировка на сайте	10

Прикручиваемые рельсовые планки RWS C-425 отличаются универсальностью и отлично подходят для всех типов крановых рельс независимо от приводной системы. Конструкция прикручиваемых планок RWS C-425 позволяет производить боковую регулировку до 6 мм.

Прочная конструкция рельсовых прикручиваемых планок RWS C-425 отлично выдерживает боковые действующие нагрузки до 70 кН, что значительно продлевает общий срок эксплуатации рельсовой системы. Применение креплений серии RWS C-425 снижает общий уровень шума (до 50%) и вибраций (до 12%). Кроме того, планки просты в монтаже и удобны в обслуживании.

Температурные нормы эксплуатации рельсовых планок RWS C-425 от -30°C до +110°C; момент затяжки – 320 Нм; вес RWS C-425 – 1,050 кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов