



Приварная прижимная планка Beket K16/39/18

Beket

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|----------------------------|
| C max (мм) | 39 |
| N (мм) | 18 |
| W (мм) | 50 |
| X (мм) | 23 |
| Боковая регулировка (мм) | 12 |
| Вес 1 шт (кг) | 0,88 |
| Вид крепления | Приварная прижимная планка |
| Допустимая боковая нагрузка (кН) | 140 |
| Момент затяжки (Нм) | 200 |
| Серия | Beket K16 |
| Сортировка на сайте | 50 |
| Специальный болт | M16 cl 8.8 |

Приварные рельсовые планки Beket K16 и Beket K16/P (вариант с эластичной прокладкой) разработаны для быстрой установки рельс на узкие опоры (балки) или подошвы. Широкий размерный ряд планок Beket K16 и Beket K16/P позволяет подобрать модель под любой тип рельсов.

Конструкция приварных планок Beket K16 и Beket K16/P позволяет эффективно распределять действующую нагрузку, что благоприятно сказывается на сроке эксплуатации рельсовой системы.

Приварные крепления Beket K16 выдерживают повышенную боковую нагрузку (120 кН) и оснащены возможностью боковой регулировки. Модификации планок позволяют использовать планки как с эластичной прокладкой (Beket K16/P), так и без нее (Beket K16). Кроме того, планки Beket K16 значительно снижают уровень шума и вибраций.

Изготавливаются приварные рельсовые планки Beket K16 и Beket K16/P из ковanej стали St52-3 методом горячей деформации; момент затяжки – 200 Нм; вес планки Beket K16/NP - 0,900 кг, планки Beket K16/KP - 0,850 кг, планки Beket K16/KNP - 0,850 кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов