



Приварная прижимная планка RailLok W10/CI

Gantrex

Характеристика	Значение
C max (мм)	33
D (мм)	38
Боковая регулировка (мм)	10
Боковая регулировка (мм)	10
Вес (кг)	0.44
Вес 1 шт (кг)	0,438
Вид крепления	Приварная прижимная планка
Внутренняя фаска, с (мм)	33
Допустимая боковая нагрузка (кН)	65
Максимально возможная боковая нагрузка (кН)	65
Момент затяжки (Нм)	75
Момент затяжки (Нм)	75
Серия	RailLok W10
Сортировка на сайте	80

Стальная - - - эластичное крепление для рельсов, разработанное для эксплуатации в жестких условиях при максимально высоких нагрузках. Стальная - - отличается от аналогов улучшенным профилем и способностью наиболее эффективно распределять действующую нагрузку.

Стальная - - имеет характеристики: боковая регулировка - - мм, допустимая боковая нагрузка - - кН, момент затяжки - - Нм, вес стальной планки - - - кг.

Заказать стальную - - можно в нашей компании. Мы поставляем рельсовый крепеж компании Gantrex и гарантируем ее качество.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов