



Приварная прижимная планка RailLok W30/BM

Gantrex

Характеристика	Значение
C max (мм)	46
D (мм)	63
Боковая регулировка (мм)	20
Боковая регулировка (мм)	20
Вес (кг)	2.85
Вес 1 шт (кг)	2,85
Вид крепления	Приварная прижимная планка
Внутренняя фаска, с (мм)	46
Допустимая боковая нагрузка (кН)	300
Допустимая отрывная нагрузка (кН)	30
Максимально возможная боковая нагрузка (кН)	300
Максимально возможная отрывная нагрузка (кН)	30
Момент затяжки (Нм)	550
Момент затяжки (Нм)	550
Серия	RailLok W30
Сортировка на сайте	60

Стальная - - - эластичное крепление для рельсов, разработанное для эксплуатации в жестких условиях при максимально высоких нагрузках. Стальная - - отличается от аналогов улучшенным профилем и способностью наиболее эффективно распределять действующую нагрузку.

Стальная - - имеет характеристики: боковая регулировка - - мм, допустимая боковая нагрузка - - кН, максимально возможная отрывная нагрузка - - кН, момент затяжки - - Нм, вес стальной планки - - - кг.

Заказать стальную - - можно в нашей компании. Мы поставляем рельсовый крепеж компании Gantrex и гарантируем ее качество.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов