



Приварная прижимная планка

RWS W-17

RWS

Характеристика	Значение
Боковая регулировка (мм)	9
Вес 1 шт (кг)	1,300
Вид крепления	Приварная прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	200
Момент затяжки (Нм)	550
Серия	RWS W-17
Сортировка на сайте	10
Специальный болт	M20 cl 8.8

Рельсовые приварные планки серии RWS W-17 и RWS W-17/G (модификация с эластичной прокладкой) разработаны специально под любой тип крановых рельс различных приводных систем. Планки RWS W-17 и RWS W-17/G эффективно распределяют действующие нагрузки, что благоприятно сказывается на целостности и сроке эксплуатации всей рельсовой системы. Кроме того, планки RWS W-17 и RWS W-17/G значительно снижают общий уровень шума (на 12%) и вибраций (до 50%).

Изготавливаются планки методом горячей деформации из ковanej стали St52-3. Монтаж производится посредством фиксации крепежными элементами (болтами), расположенными в верхней части крепления, и сваркой. Приварные планки оснащены боковой регулировкой до 9 мм и способны выдерживать боковую нагрузку до 200 кН. Температурный режим, в котором планки RWS W-17 и RWS W-17/G функционируют без потери в первоначальных качествах – от - 30 до +110°C. Момент затяжки RWS W-17 и RWS W-17/G - 550 Нм, а вес RWS W-17 - 1,300 кг, вес RWS W-17/G - 1,350 кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов