



Приварная прижимная планка

RWS W-25/G

RWS

Характеристика	Значение
Боковая регулировка (мм)	8
Вес 1 шт (кг)	1,475
Вид крепления	Приварная прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	165
Момент затяжки (Нм)	175
Серия	RWS W-25
Сортировка на сайте	20
Специальный болт	M16 cl 8.8

Приварные планки серии RWS W-25 и RWS W-25/G (вариант с эластичной прокладкой) подходят под любой тип крановых рельс любой приводной системы. Планки RWS W-25 и RWS W-25/G равномерно распределяют действующую нагрузку, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации рельсовой системы в целом. Кроме того, применение приварных планок RWS W-25 и RWS W-25/G снижает уровень вибрации до 50% и уровень шума до 12%.

Изготавливаются планки из ковanej стали St52-3 методом горячей деформации. Монтаж приварных планок RWS W-25 и RWS W-25/G прост: фиксация осуществляется с помощью крепежных болтов, расположенных на верхней части изделия, и сварки. А возможность боковой регулировки до 8 мм позволяет регулировать рельсовый путь в любой момент.

Планки этой серии способны выдержать боковую нагрузку до 165 кН и температуры от -30 - +110°C. Момент затяжки RWS W-25 и RWS W-25/G - 175 Нм, а вес RWS W-25 - 1,425 кг, вес RWS W-25/G - 1,475 кг.





Комплексные
поставки



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов