



## Приварная прижимная планка Valex 5016-32-13

Valente

| Характеристика                     | Значение                   |
|------------------------------------|----------------------------|
| F (мм)                             | 32                         |
| G (мм)                             | 45                         |
| Боковая регулировка (мм)           | 10                         |
| Вес 1 шт (кг)                      | 0,655                      |
| Вид крепления                      | Приварная прижимная планка |
| Допустимая боковая нагрузка (кН)   | 70                         |
| Момент затяжки (Нм)                | 150                        |
| Применение                         | Для крановых рельсов       |
| Расстояние от края до края, Н (мм) | 13                         |
| Серия                              | Valex 5016                 |
| Сортировка на сайте                | 20                         |
| Специальный болт                   | M16 cl 8.8                 |
| Толщина сварочного шва (мм)        | 10                         |
| Фаска, е (мм)                      | 14                         |

Стальная - - - деталь, используемая при монтаже крановых рельсов. Основная задача, которую выполняют прижимные планки - соединение рельсов или крепеж рельсов к подкрановым балкам.

Стальная - - имеет характеристики: допустимая боковая нагрузка - - кН, момент затяжки - - Нм, специальный болт - -, вес стальной планки - - - кг.

Заказать стальную - - можно в нашей компании. Мы поставляем рельсовый крепеж компании Valente Spa и гарантируем ее качество.





Комплексные  
поставки



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов