



## Приварная прижимная планка Weldlok 24/A75P

Gantrex

| Характеристика                   | Значение                   |
|----------------------------------|----------------------------|
| D (мм)                           | 67                         |
| Боковая регулировка (мм)         | 16                         |
| Вес 1 шт (кг)                    | 1,68                       |
| Вид крепления                    | Приварная прижимная планка |
| Допустимая боковая нагрузка (кН) | 151                        |
| Момент затяжки (Нм)              | 203                        |
| Серия                            | Weldlok 24                 |
| Сортировка на сайте              | 320                        |

Приварные планки серии Weldlok 24 производятся компанией Gantrex в США и соответствуют американским и европейским стандартам.

Конструкция прижимной планки состоит из двух частей: нижняя пластина приваривается к металлическому основанию, верхняя присоединяется к нижней детали при помощи болта с шайбой и гайкой.

Все элементы производятся из кованой стали, что повышает их механическую прочность и стойкость к износу. Крепежные изделия и верхняя пластина могут поставляться оцинкованными для улучшения антикоррозионных свойств.

Преимуществами приварных планок - являются возможность боковой регулировки (до 16 мм), поглощение шумов и вибраций, самоблокирующаяся конструкция.

Характеристики прижимной планки Weldlok24:

- момент затяжки – 203 Нм;
- допустимая боковая нагрузка – 151 кН;
- вес – 1,68 кг.

Приварная планка - может устанавливаться с крановыми рельсами на подложке и без. Выступ из эластомера обеспечивает надежное прилегание к рельсу и допускает некоторое его хождение без угрозы раскручивания болтового соединения.

В каталоге ЕМК можно выбрать и купить приварные планки WeldLok 24 для крановых рельсов производителя Gantrex.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов