



## Крестовина 3/4" CL9000 SW ASME B16.11

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика                                         | Значение                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                          | 1,88                    |
| Вид фитинга                                            | Крестовина              |
| Внутренний диаметр, D (мм)                             | 10,3-11,8               |
| Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)           | 12,5                    |
| Диаметр соединительного гнезда, B (мм)                 | 27,2-27,6               |
| Номинальное давление, Class                            | 9000                    |
| Номинальный диаметр, DN                                | 20                      |
| Номинальный размер, NPS (inch)                         | 3/4"                    |
| Расстояние от центра до соединительного гнезда, A (мм) | 28,5                    |
| Сортировка на сайте                                    | 120                     |
| Способ присоединения                                   | SW - сварка<br>внахлест |
| Стандарт                                               | ASME B16.11             |
| Толщина стенки (min), G (мм)                           | 7,82                    |
| Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм)          | 8,56-9,78               |

Стальная - (cross) – фитинг под сварку в раструб, номинальным диаметром - мм и внутренним диаметром - мм применяют для организации дополнительных направлений рабочего потока и подключения к трубопроводам специальных приборов и аппаратов.

Размеры крестовины под сварку в раструб - толщина стенки - мм, толщина стенки соединительного гнезда - мм, диаметр соединительного гнезда - мм,

глубина соединительного гнезда - мм, вес одной - - кг.

Регламентируется стальная - под сварку в раструб стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальная - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов