



## Крестовина резьбовая 2" CL2000 NPT-F ASME B16.11

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика                      | Значение         |
|-------------------------------------|------------------|
| Вес 1 шт (кг)                       | 1,7              |
| Вид фитинга                         | Крестовина       |
| Длина резьбы трубы (min), В (мм)    | 19               |
| Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм) | 19,2             |
| Наружный диаметр, Н (мм)            | 75               |
| Номинальное давление, Class         | 2000             |
| Номинальный диаметр, DN             | 50               |
| Номинальный размер, NPS (inch)      | 2"               |
| Радиус, А (мм)                      | 60               |
| Сортировка на сайте                 | 250              |
| Способ присоединения                | THRD - резьбовое |
| Стандарт                            | ASME B16.11      |
| Толщина стенки (min), G (мм)        | 4,27             |

Стальная - (cross) - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для организации дополнительных направлений рабочего потока и подключения к трубопроводам специальных приборов и аппаратов.

Размеры резьбовой крестовины - номинальный размер -, длина резьбы фитинга - мм, толщина стенки G - мм, вес одной - - кг.

Регламентируется стальная резьбовая - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальная - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов