



## Крестовина резьбовая нержавеющая 3/8" CL2000 NPT-F ASME B16.11

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347H

| Характеристика                      | Значение         |
|-------------------------------------|------------------|
| Вес 1 шт (кг)                       | 0,13             |
| Вид фитинга                         | Крестовина       |
| Длина резьбы трубы (min), B (мм)    | 9,1              |
| Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм) | 10,4             |
| Материал                            | Нержавеющий      |
| Наружный диаметр, H (мм)            | 25               |
| Номинальное давление, Class         | 2000             |
| Номинальный диаметр, DN             | 10               |
| Номинальный размер, NPS (inch)      | 3/8"             |
| Радиус, A (мм)                      | 25               |
| Сортировка на сайте                 | 70               |
| Способ присоединения                | THRD - резьбовое |
| Стандарт                            | ASME B16.11      |
| Толщина стенки (min), G (мм)        | 3,18             |

Нержавеющая - (cross) - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для организации дополнительных направлений рабочего потока и подключения к трубопроводам специальных приборов и аппаратов.

Размеры нержавеющей резьбовой крестовины - номинальный размер -,  
длина резьбы фитинга - мм, толщина стенки G - мм, вес одной - - кг.

Регламентируется резьбовая - из нержавеющей стали стандартом ASME  
B16.11.

**Нами поставляется нержавеющая - из коррозионностойких сталей:**

A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F321  
, A182 Gr. F321H , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F347H , A182 Gr. F51.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов