



Круг (пруток) 400мм EN 10087

10S20 / 1.0721, 10SPb20 / 1.0722, 11SMn30 / 1.0715,
11SMn37 / 1.0738, 11SMnPb30 / 1.0718, 11SMnPb37 /
1.0737, 15SMn13 / 1.0725, 35S20 / 1.0726, 35SPb20 /
1.0756, 36SMn14 / 1.0764, 36SMnPb14 / 1.0765,
38SMn28 / 1.0760, 38SMnPb28 / 1.0761, 44SMn28 /
1.0762, 44SMnPb28 / 1.0763, 46S20 / 1.0727, 46SPb20
/ 1.0757

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	985,96
Диаметр, d (мм)	400
Длина, l (м)	По запросу
Сортировка на сайте	820
Стандарт	EN 10087

Стальные круги автоматные -мм- это разновидность сортового проката, который представляет собой цельнометаллический прут с круглым сечением. Круги особенно востребованы в строительстве, для обеспечения дополнительной прочности в сварных каркасах, перекрытиях, а также в производстве крепежа. Кроме этого, круг стальной автоматный -мм используется в тяжелой промышленности, гидравлике, энергетике, производстве станков и спецоборудования.

В зависимости от способа производства стальные круги могут быть горячекатаными и холоднокатаными. Горячекатаный круг -мм характеризуется высокой прочностью и стойкостью при повышенных температурах. Холоднокатаный круг -мм имеет точные формы и высокое качество поверхности. В целом, стальной автоматный круг - это высокая износостойкость, твердость, прочность и хорошее сопротивление коррозии и окислительным процессам.

Размеры стального автоматного круга: вес одного метра круга - -кг, длина -
-.

Регламентирует стальной прут круглого сечения стандарт -.

Нами поставляется стальной круг автоматный из легированных сталей:

10S20 / 1.0721, 10SPb20 / 1.0722, 11SMn30 / 1.0715, 11SMn37 / 1.0738, 11SMnPb30 / 1.0718, 11SMnPb37 / 1.0737, 15SMn13 / 1.0725, 35S20 / 1.0726, 35SPb20 / 1.0756, 36SMn14 / 1.0764, 36SMnPb14 / 1.0765, 38SMn28 / 1.0760, 38SMnPb28 / 1.0761, 44SMn28 / 1.0762, 44SMnPb28 / 1.0763, 46S20 / 1.0727, 46SPb20 / 1.0757.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов