



## Круг (пруток) 425мм DIN 17212

38Cr4 / 1.7034, 41CrMo4 / 1.7223, 42Cr4 / 1.7045,  
45Cr2 / 1.7005, 49CrMo4 / 1.7238, C35G / 1.1183,  
C45G / 1.1193, C53G / 1.1213, C70G / 1.1249, Cf35 /  
1.1183, Cf45 / 1.1193, Cf53 / 1.1213, Cf70 / 1.1249

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	1 120,15
Диаметр, d (мм)	425
Длина, l (м)	по запросу
Сортировка на сайте	850
Стандарт	DIN 17212

**Круги -мм** из стали для пламенной и индукционной закалки регламентируются стандартом DIN 17212.

Круги DIN 17212 выполняются из качественной стали, в составе которой содержится низкое количество углерода и фосфора. Материалы изготовления кругов -мм имеют низкую подверженность растрескиванию. Механические свойства и эксплуатационные характеристики зависят от марки стали, из которой изготовлены круги.

После закалки круги -мм дин 17212 из стали становятся более прочными, твердыми, повышаются уровень износостойкости и предел выносливости. Так как термообработка равномерно воздействует только на поверхность изделия, сердцевина остается вязкой, что позволяет принимать ударные нагрузки без разрушения.

**Размеры кругов по стандарту DIN 17212:** диаметр - -мм, вес - -кг, длина -.

Круги 17212 для пламенной и индукционной закалки широко используются в качестве сырья в машиностроении для изготовления деталей, которые подвержены чрезмерной нагрузке и высокому уровню износа. Также стальные круги -мм нашли применение в строительстве для укрепления конструкций, опор, перекрытий.

В компании EMK вы можете купить круги -мм DIN 17212 из сталей:

38Cr4 / 1.7034, 41CrMo4 / 1.7223, 42Cr4 / 1.7045, 45Cr2 / 1.7005, 49CrMo4 /  
1.7238, C35G / 1.1183, C45G / 1.1193, C53G / 1.1213, C70G / 1.1249, Cf35 /  
1.1183, Cf45 / 1.1193, Cf53 / 1.1213, Cf70 / 1.1249.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов