



Круг (пруток) из теллуровой бронзы 6мм EN 12164

CuTeP / CW118C

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	0,25
Диаметр, d (мм)	6
Длина, l (м)	По запросу
Сортировка на сайте	90
Стандарт	EN 12164

Круглые прутки -мм по стандарту EN 12164 из теллуровой бронзы предназначены для свободной механической обработки. Элементы представляют собой длинномерные прутья с сечением в форме круга диаметром - мм, выполненные методами волочения, прокатки, вытяжки из заготовок из медных сплавов. Длина изделий может быть разной.

Сплав меди, легированный теллурием, отличается превосходной податливостью обработке механическими способами (в частности резке). С кругов -мм легко снимается ломкая стружка. Также сортовой прокат из теллуровой меди обладает хорошим уровнем прочности даже при эксплуатации в высокотемпературных условиях.

Высокая теплопроводность металла в сочетании с улучшенными антифрикционными свойствами позволяют использовать круги - для изготовления деталей, которые подвергаются большим нагрузкам (подшипники, клапаны и др.). Также к преимуществам изделий round bars -mm из теллуровой бронзы относится электропроводность. Поэтому детали, выполненные из сортового проката - востребованы в электронике и электротехнике.

Европейская металлургическая компания предлагает для покупки круги -мм - из теллуровой бронзы (CuTeP / CW118C), используемые для свободной обработки.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов

