



Круг (пруток) 10мм EN 10263-5

X10CrNi18-8 / 1.4310, X12Cr13 / 1.4006, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432, X2CrNiMo17-13-3 / 1.4429, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X3CrNiCu18-9-4 / 1.4567, X3CrNiCu19-9-2 / 1.4560, X3CrNiCuMo17-11-3-2 / 1.4578, X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436, X4CrNi18-12 / 1.4303, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6Cr17 / 1.4016, X6CrMo17-1 / 1.4113, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	0,6162
Диаметр, d (мм)	10
Длина, l (м)	По запросу
Сортировка на сайте	90
Стандарт	EN 10263-5

Круг (пруток) нержавеющей - мм - изделие с круглым поперечным сечением, относящееся к сортовому металлопрокату, как и нержавеющей квадрат или нержавеющая полоса, и применяется для изготовления металлоконструкций.

Размеры круга из нержавеющей стали - диаметр - мм, длина -, вес одного метра нержавеющей круга - кг.

Регламентирует круг нержавеющей стандарт -.

Мы поставляем круг (пруток) нержавеющей - мм - из коррозионностойких сталей:

- **По EN 10088-3:** X10CrNi18-8 / 1.4310, X12Cr13 / 1.4006, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432, X2CrNiMo17-13-3 / 1.4429, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X3CrNiCu18-9-4 / 1.4567, X3CrNiCu19-9-2 / 1.4560, X3CrNiCuMo17-11-3-2 / 1.4578, X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436, X4CrNi18-12 / 1.4303, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6Cr17 / 1.4016, X6CrMo17-1 / 1.4113, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов