



Круг (пруток) 3" (76,2мм) ASTM A479

S31803, S32615, S32750, S32760, S41500, S32304,
Gr. 304, Gr. 304L, Gr. 304H, Gr. 309S, Gr. 310S, Gr.
316, Gr. 316L, Gr. 316Ti, Gr. 321, Gr. 321H, Gr. 347, Gr.
347H, Gr. 430, Gr. 410, Gr. 431, S32205 / 2205, Gr. 439
/ S43035, Gr. 904L / N08904, Gr. 316LN, Gr. 420S, Alloy
218 / S21800 / Nitronic 60, S31254 / 254 SMO

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	35,55
Диаметр, d (inch)	3"
Диаметр, d (мм)	76,2
Длина, l (м)	По запросу
Сортировка на сайте	120
Стандарт	ASTM A479

Круг (пруток) нержавеющей - мм - изделие с круглым поперечным сечением, относящееся к сортовому металлопрокату, как и нержавеющей квадрат или нержавеющая полоса, относится к сортовому металлопрокату и применяется для изготовления металлоконструкций.

Размеры круга из нержавеющей стали - диаметр - мм, длина -, вес одного метра нержавеющей круга - кг.

Регламентирует круг нержавеющей стандарт -.

Мы поставляем круг (пруток) нержавеющей - мм - из коррозионностойких сталей:

- **По ASTM A240:** Gr. 420, Gr. 304, Gr. 304H, Gr. 304L, Gr. 309S, Gr. 310S, Gr. 316, Gr. 316L, Gr. 316Ti, Gr. 321, Gr. 321H, Gr. 347, Gr. 347H, Gr. 410, Gr. 430, Gr. 431, Gr. 439, Gr. 904L, S31254, S31803, S32205, S32750, S32760.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов