emk24.ru
+7 499 112 33 41
m.24@emk.bz

Круг (пруток) нержавеющий 320мм EN 10269

X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 / 1.4982, X12CrNiMoV12-3 / 1.4938, X22CrMoV12-1 / 1.4923, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMoN17-13-3 / 1.4429, X3CrNiCu18-9-4 / 1.4567, X3CrNiMoBN17-13-3 / 1.4910, X4CrNi18-12 / 1.4303, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNi18-10 / 1.4948, X6CrNiMoB17-12-2 / 1.4919, X6CrNiTiB18-10 / 1.4941, X6NiCrTiMoVB25-15-2 / 1.4980, X7CrNiMoBNb16-16 / 1.4986

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	639,0528
Диаметр, d (мм)	320
Длина, l (м)	по запросу
Сортировка на сайте	730
Стандарт	EN 10269

Нержавеющие круги - мм – это металлопрокат с круглым сечением, который используют преимущественно для изготовления крепёжных изделий, более крупного металлопроката, арматуры, фитингов и пр.

Изготавливают круги из нержавеющих сталей с высокой стойкостью к повышенным/пониженным температурам, коррозии, окислению.

По стандарту EN 10269, который регламентирует производство и условия поставок кругов, используют нержавеющие прутки - мм для производства крепежных деталей, предназначенных для эксплуатации в условиях высоких и низких температур.

Нержавеющие круги характеризуются высокой стойкостью к химически активным веществам, температурным скачкам, износу, стиранию.

Применение нержавеющих кругов актуально для машиностроения, производства крупной техники, оборудования, различных механизмов. Используют нержавеющие круги - мм в металлургии, криогенной и атомной отрасли, химической промышленности, строительстве и пр.

Размеры нержавеющих кругов: диаметр - - мм, вес нерж круга - -кг.

Регламентирует круги из нержавеющей стали для крепежных деталей стандарт -.

Нами поставляются круги для крепежных деталей, применяемые при высоких и/или низких температурах из нержавеющих сталей:

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов