



Круг (пруток) никелевый 2" (50,8мм) ASTM B408

Alloy 800 / N08800 / Incoloy 800, Alloy 800H / N08810 / Incoloy 800H, Alloy 800HT / N08811 / Incoloy 800HT

| Характеристика | Значение |
|---------------------|------------|
| Вес 1 м (кг) | 16,0849 |
| Диаметр, d (inch) | 2" |
| Диаметр, d (мм) | 50,8 |
| Длина, l (м) | по запросу |
| Сортировка на сайте | 80 |
| Стандарт | ASTM B408 |

Круги -мм из никелевых сплавов широко применяются в специальных условиях: под высоким давлением, при повышенных температурах, в сильноагрессивных средах.

Стандарт ASTM B408 регламентирует выпуск холодно- и горячедеформированных прутков из никелевых сплавов, предназначенных для высокотемпературного применения (до 593°C).

Размеры кругов ASTM B 408 из никелевых сплавов: диаметр -мм, длина по запросу, вес 1 м - -кг.

Круглые прутки b 408 по стандарту изготавливаются из никелевого сплава с высоким содержанием железа и хрома. Изделия устойчивы к разрушению при длительных нагрузках, обладают высокой степенью ползучестойкости, жаропрочности, противоокислительной устойчивости.

Некоторые прутки B 408 из никелевых сплавов могут эксплуатироваться при температуре выше 593°C, но для этого подвергаются отжигу для стабилизации внутренней структуры металла и достижения оптимальных свойств.

Круглые прутки из никелевых сплавов 408 востребованы в таких отраслях промышленности, как газовая, нефтяная, энергетическая, химическая, автомобилестроение, электроника и др.

Компания EMK предлагает для покупки круги (прутки) -мм ASTM B408 из никелевых сплавов:

Alloy 800 / N08800 / Incoloy 800, Alloy 800H / N08810 / Incoloy 800H, Alloy 800HT / N08811 / Incoloy 800HT.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов