



Квадрат стальной 160мм EN 10277-4

16MnCrB5 / 1.7160, 20MnCrS5 / 1.7149, 20NiCrMoS2-2
/ 1.6526, 15NiCr13 / 1.5752, 16MnCrB5 / 1.7139,
16NiCrS4 / 1.5715, 17NiCrMoS6-4 / 1.6569, C10R /
1.1207, C15R / 1.1140, C16R / 1.1208

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	201
Длина, l (м)	По запросу
Площадь сечения, A (см ²)	256
Размер, a (мм)	160
Сортировка на сайте	340
Стандарт	EN 10277-4

Стальной квадрат цементируемый - мм - вид сортового проката с квадратным (т.е. равными гранями) поперечным сечением. Стальные квадраты с повышенной отделкой поверхности площадью сечения - см² пластичны и устойчивы к окислению и перепадам температур. Основное применение квадрата - производство стержней, болтов, гаек, других крепежных элементов. Кроме того, стальные квадраты, благодаря возможности эксплуатации при низких и высоких температурах, нашли применение в армировании перекрытий, изготовлении платформ, рельсов, деталей механизмов, автомобилестроении и других промышленных отраслях.

Размеры стального квадрата с повышенной отделкой поверхности: вес одного метра квадрата - - кг, длина - -.

Регламентируется стальной прутки квадратного сечения стандартом EN 10277-4.

Нами поставляется стальной квадрат из сталей:

15NiCr13 / 1.5752, 16MnCrB5 / 1.7160, 16MnCrB5 / 1.7139, 16NiCrS4 / 1.5715, 17NiCrMoS6-4 / 1.6569, 20MnCrS5 / 1.7149, 20NiCrMoS2-2 / 1.6526, C10R / 1.1207, C15R / 1.1140, C16R / 1.1208.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов