



## Квадрат стальной 20мм EN 10277-5

25CrMoS4 / 1.7213, 34CrNiMo6 / 1.6582, 41CrS4 / 1.7039, 42CrMoS4 / 1.7227, C35E / 1.1181, C45E / 1.1191, 34CrS4 / 1.7037, 51CrV4 / 1.8159, C35R / 1.1180, C40E / 1.1186, C40R / 1.1189, C45R / 1.1201, C50E / 1.1206, C50R / 1.1241, C60E / 1.1221, C60R / 1.1223

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	3,14
Длина, l (м)	по запросу
Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )	4
Размер, a (мм)	20
Сортировка на сайте	90
Стандарт	EN 10277-5

Стальной квадрат для закалки и отпуска - мм - вид сортового проката с квадратным (т.е. равными гранями) поперечным сечением. Стальные квадраты с повышенной отделкой поверхности площадью сечения - см<sup>2</sup> пластичны и устойчивы к окислению и перепадам температур. Основное применение квадрата - производство стержней, болтов, гаек, других крепежных элементов. Кроме того, стальные квадраты, благодаря возможности эксплуатации при низких и высоких температурах, нашли применение в армировании перекрытий, изготовлении платформ, рельсов, деталей механизмов, автомобилестроении и других промышленных отраслях.

Размеры стального квадрата с повышенной отделкой поверхности: вес одного метра квадрата - - кг, длина - - .

Регламентируется стальной пруток квадратного сечения стандартом EN 10277-5.

**Нами поставляется стальной квадрат для закалки и отпуска из сталей:**

25CrMoS4 / 1.7213, 34CrNiMo6 / 1.6582, 34CrS4 / 1.7037, 41CrS4 / 1.7039,  
42CrMoS4 / 1.7227, 51CrV4 / 1.8159, C35E / 1.1181, C35R / 1.1180, C40E /  
1.1186, C40R / 1.1189, C45E / 1.1191, C45R / 1.1201, C50E / 1.1206, C50R  
/1.1241, C60E / 1.1221, C60R / 1.1223.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов