



## Квадрат латунный 6мм EN 12164

CuZn39Pb3 / CW614N / Ms58

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	0,31
Длина, l (м)	По запросу
Размер, a (мм)	6
Сортировка на сайте	50
Стандарт	EN 12164

**Латунный квадрат - мм по евростандарту EN 12164** является широко востребованным типом металлоизделий, которые применяются в различных отраслях промышленности. Элементы square bars - представляют собой длинномерные прутья с сечением квадратной формы. Сортовой прокат из латуни может использоваться в качестве готовой металлопродукции или в виде заготовки для производства различных деталей.

По спецификации - латунные квадраты -мм выполняются методами прессования и волочения. Данные способы положительно влияют на структуру металла, делая ее более устойчивой к механическим нагрузкам и химическим воздействиям. Основной сплав латуни - CuZn39Pb3 / CW614N / Ms58.

Латунные квадратные прутки -мм обладают устойчивостью против окисления во множестве корродирующих сред. Данное свойство наравне со стойкостью к повышенным температурам делают изделия незаменимым материалом для создания крепежей и деталей сложной формы для приборостроения, авиационной и автомобильной промышленности, машиностроения. Также квадраты - из латуни демонстрируют хороший уровень пластичности, электропроводности и износостойкости.

*В каталоге EMK можно заказать для покупки латунные квадраты размером - мм по стандарту - с доставкой до вашего объекта в срок.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов