emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Квадрат 140 мм EN 10250-4

X12Cr13 / 1.4006, X17CrNi16-2 / 1.4057, X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539, X1NiCrMoCu31-27-4 / 1.4563, X20Cr13 / 1.4021, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMo18-14-3 / 1.4435, X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501, X2CrNiMoN17-11-2 / 1.4406, X2CrNiMoN17-13-3 / 1.4429, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X2CrNiN18-10 / 1.4311, X2CrNiN23-4 / 1.4362, X30Cr13 / 1.4028, X3CrNiMo13-4 / 1.4313, X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436, X3CrNiMoN27-5-2 / 1.4460, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiCuNb16-4 / 1.4542, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrAl13 / 1.4002, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiNb18-10 / 1.4550, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X1NiMoCuN25-20-7 / 1.4529, X6Cr17 / 1.4016, X2CrNiMoCuN2 5-6-3 / 1.4507, X40NiMo16-5-1 / 1.4418

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	157,18
Длина, l (м)	По запросу
Площадь сечения, A (см2)	196,0
Размер, a (мм)	140
Сортировка на сайте	240
Стандарт	EN 10250-4

Квадрат - мм из нержавеющей стали относится к сортовому металлопрокату, для производства которого использована нержавейка. Нержавеющая сталь - это сплав, содержащий железо, хром, никель и другие элементы, которые придают ему устойчивость к коррозии и окислению. По своим характеристикам квадраты из нержавеющей стали для свободной ковки выигрывают у стальных аналогов.

Квадраты из нержавеющей стали - мм используются как заготовки для изготовления несущих строительных металлоконструкций, инструмента медицинской, пищевой, нефтехимической отрасли, износостойкого крепежа, деталей для атомной, авиакосмической промышленности и пр.

Стандарт EN 10250-4 охватывает производство квадратов из нержавеющей стали для свободной ковки. Данный метод позволяет путем давления/ударов получить металлоизделия сложной формы, обеспечивая высокую прочность и однородность материала.

Нержавеющие квадраты - мм представляют собой цельнометаллические стержни квадратного сечения с гладкой поверхностью. При изготовлении изделия дополнительно могут быть термообработаны. Готовые квадраты из нержавейки для свободной ковки характеризуются повышенной твердостью, износостойкостью, химической пассивностью, устойчивостью к повышенным температурам, стойкостью к интенсивным нагрузкам и т.д. Кроме того, квадратный прут из нержавейки имеет высокие показатели гигиеничности, что значительно расширяет сферы применения данного металлопроката.

Размеры кованых квадратов из нержавеющей стали: размер - - мм, вес - - кг, площадь сечения - - $см^2$.

Регламентирует производство, поставки и эксплуатацию стальных квадратов стандарт -.

Купить квадраты из нержавеющей стали - мм для свободной ковки общего назначения с быстрой доставкой из Европы можно в нашей компании.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов