



Квадрат никелевый 160мм EN 10269

NiCr15Fe7TiAl / 2.4669, NiCr20TiAl / 2.4952, NiCr19Fe19Nb5Mo3 / 2.4668

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	226,605
Длина, l (м)	по запросу
Площадь сечения, A (см ²)	256
Размер, a (мм)	160
Сортировка на сайте	340
Стандарт	EN 10269

Никелевые квадраты -мм представляют собой длинномерные изделия с квадратным сечением, которые предназначены для производства различных металлоизделий. Никелевые сплавы отличаются высоким уровнем антикоррозионной стойкости в широком диапазоне агрессивных веществ (кислот, щелочей, солей и др.). Также никель обладает жаропрочностью, что позволяет эксплуатировать металл при высоких температурах и под большими механическими нагрузками.

По стандарту EN 10269 элементы square bars -мм используются в качестве материалов для изготовления крепежных элементов, которые применяются при высоких и низких температурах. Гайки и другие метизы из никелевых квадратов могут производиться методамиковки, штамповки, высадки. Полученные элементы не требуют нанесения защитного покрытия, даже при условии эксплуатации в сложных условиях.

Размер квадратного прутки из никелевых сплавов - - - мм. Площадь сечения составляет - см². Вес 1 м - - кг. Длина - -.

Квадраты -мм из никелевых сплавов демонстрируют хорошую прочность и твердость, износоустойчивость, стойкость к температурным перепадам. Полученные крепежные элементы используются в нефтегазовой и химической промышленности, в атомной и криогенной индустрии, в энергетике, электронике, фармацевтике и др.

Мы осуществляем оптовые поставки никелевых квадратов -мм - для производства крепежных деталей, применяемых при высоких и низких температурах, из сплавов NiCr20TiAl / 2.4952, NiCr19Fe19Nb5Mo3 / 2.4668, NiCr15Fe7TiAl / 2.4669.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов