



Лист DILLIDUR 400 106мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,
2000x3000, 1000x2500, 2500x3500

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	848
Длина, l (мм)	до 14000
Марка стали (бренд)	DILLIDUR 400
Материал	Износостойкая сталь
Сортировка на сайте	1010
Твердость (НВ)	370-430
Толщина, s (мм)	106
Ширина, b (мм)	до 3500

Стальные листы - мм DILLIDUR 400V относятся к специальному плоскому металлопрокату, который предназначен для эксплуатации в сложных рабочих и климатических условиях. Изготавливают листы из конструкционной стали DILLIDUR 400 с повышенными показателями стойкости ко всем видам износа. Производитель листовой стали – немецкая компания DILLINGET HUTTE GTS, поставки листовой стали осуществляются в листах толщиной от 8 мм до 150 мм.

Разработан лист диллидур 400 для производства техники, оборудования и комплектующих, функционирующих при постоянно повышенных нагрузках, интенсивном износе и стирании, в контакте с абразивными и твердыми минеральными веществами.

Конструкционные износостойкие листы - мм DILLIDUR 400V имеют минимальный предел прочности 1200 Мпа и предел текучести 800 Мпа. Химический состав стали обеспечивает листовому прокату отличную обрабатываемость штамповкой, прокаткой, гибкой, резкой на высоких скоростях. Лист из износостойкой стали толщиной до 20 мм сваривается без предварительного разогрева, толщиной от 20 мм с разогревом до 125°C.

Основные преимущества листов DILLIDUR 400 - мм: прочность, твердость, ударная вязкость, стойкость ко всем видам коррозии, окислению,

повышенным температурам, влажности и т.д.

Листы диллидур 400 используют для изготовления дробилок, вагонов, погрузочно-разгрузочного оборудования, отбойных молотков, режущих инструментов и съемных запчастей. Применение листов DILLIDUR 400 актуально для горнодобывающей, лесозаготовительной, металлургической, энергетической отрасли, тяжелой промышленности, сельского хозяйства, мелиорации и пр.

Размеры износостойких листов DILLIDUR 400V: толщина - - мм, ширина - - мм, вес - - кг, длина - - мм.

Нами поставляется износостойкий лист DILLIDUR 400V - мм напрямую от немецкого производителя. По индивидуальному запросу мы готовы согласовать и привезти листы нестандартного раскроя.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов