



Лист DILLIDUR 500 97мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,
1500x3000, 2000x3000, 2000x4000

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	776
Длина, l (мм)	до 14000
Марка стали (бренд)	DILLIDUR 500
Материал	Износостойкая сталь
Сортировка на сайте	910
Твердость (НВ)	470-530
Толщина, s (мм)	97
Ширина, b (мм)	до 3500

DILLIDUR 500 - мм – плоский прокат износостойкой конструкционной стали твердостью около - НВ. Серия Dillidur разработана специально для изготовления элементов оборудования, работающего в условиях интенсивного абразивного воздействия и ударных нагрузок: экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, бортовых грузовиков и самосвалов, сельскохозяйственной техники, конвейеров и транспортеров, измельчительной техники и т. п.

Высокую прочность и твердость листы Dillidur 500 приобретают благодаря уникальной технологии закалки с последующим охлаждением в воде. Выверенное содержание легирующих компонентов обеспечивает хорошую формуемость при обычной температуре, простоту токарной обработки и свариваемость стали (при условии низкой остаточной влажности). Кроме того, марка DILLIDUR 500 демонстрирует жесткость, стойкость к появлению трещин и вмятин.

К сферам применения изделий из стали Диллидур 500 относятся горнодобывающая, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, дорожно-строительные работы, переработка металлолома, цементная промышленность и т. д.

Размеры листа DILLIDUR 500: ширина – до - мм, длина – до - мм, толщина – - мм. Вес квадратного метра проката составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить листы из износостойкой стали Dillidur 500 стандартного и индивидуального раскроя с доставкой по территории СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов