emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz




# Лист DILLIMAX 690 B 171мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000, 2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500, 2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000, 2055x6000

| Характристика | Значение |
|---|---|
| Вес 1 м2 (кг) | 1334 |
| Длина, l (мм) | до 14000 |
| Марка стали (бренд) | DILLIMAX 690 B |
| Материал | Высокопрочная сталь |
| Предел прочности на разрыв (МПа) | 710-880 |
| Предел текучести (МПа) | 630 |
| Сортировка на сайте | 1660 |
| Толщина, s (мм) | 171 |
| Ширина, b (мм) | до 3500 |

**Высокопрочные листы DILLIMAX 690 B/T/E - мм** – это плоский металлопрокат с минимальным пределом текучести 690 Мпа и повышенной прочностью, разработанный специально для эксплуатации при повышенных нагрузкам. Также листы DILLIMAX 690 B/T/E активно используют для эксплуатации в условиях интенсивного износа, повышенных ударных нагрузках. Производитель данных листов – DILLINGET HUTTE GTS (Германия).

Поставляется листовая сталь DILLIMAX 690 в трех вариантах:

- DILLIMAX 690 B - мм (Basic – стандарт) – конструкционная мелкозернистая листовая сталь, поставляемая толщиной 6-250 мм. Аналог по EN 10025-6 - сталь S690Q;
- DILLIMAX 690 T - мм (Tough - вязкая) – конструкционная мелкозернистая листовая сталь, поставляемая толщиной 6-250 мм. Аналог по EN 10025-6 - сталь S690QL;
- DILLIMAX 690 E - мм (Extra tough - повышенная вязкость) – конструкционная мелкозернистая листовая сталь, поставляемая толщиной 6-200 мм. Аналог по EN 10025-6 - сталь S690QL1.

Стали Дилимакс 690 B/T/E проходят закалку и охлаждение в воде, что обеспечивает высокие механические свойства.

Высокопрочная листовая сталь - мм DILLIMAX 690 B/T/E характеризуется твердостью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к интенсивным нагрузкам, ударной вязкостью, пластичностью. Листы отлично свариваются при этом устойчивы к образованию трещин и температурных дефектов.

Особенно востребован высокопрочный лист DILLIMAX 690 в горнодобывающей промышленности, атомной, нефтегазовой, химической и смежных отраслях, производстве промышленной спецтехники, нагруженных металлоконструкций, строительстве шлюзов, опор, мостов и пр.

Размеры высокопрочных листов DILLIMAX 690 B/T/E: ширина - - мм, длина - - мм, вес 1м$^2$ - - кг.

Европейская металлургическая компания поставляет высокопрочные листы Дилимакс 690 B/T/E  - мм напрямую от немецкого производителя. По запросу мы готовы согласовать и привезти высокопрочные листы DILLIMAX 690 раскроем по размерам заказчика.

Комплексные поставки
Сервисные услуги
Контроль качества
Персональный менеджер проекта
«Точно в срок» (Just In Time)
Полный пакет документов