



Лист DILLIMAX 690 В 202мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,
2055x6000

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	1576
Длина, l (мм)	до 14000
Марка стали (бренд)	DILLIMAX 690 В
Материал	Высокопрочная сталь
Предел прочности на разрыв (МПа)	690-870
Предел текучести (МПа)	600
Сортировка на сайте	1970
Толщина, s (мм)	202
Ширина, b (мм)	до 3500

Высокопрочные листы DILLIMAX 690 В/Т/Е - мм - это плоский металлопрокат с минимальным пределом текучести 690 Мпа и повышенной прочностью, разработанный специально для эксплуатации при повышенных нагрузках. Также листы DILLIMAX 690 В/Т/Е активно используют для эксплуатации в условиях интенсивного износа, повышенных ударных нагрузках. Производитель данных листов - DILLINGET HUTTE GTS (Германия).

Поставляется листовая сталь DILLIMAX 690 в трех вариантах:

- DILLIMAX 690 В - мм (Basic - стандарт) - конструкционная мелкозернистая листовая сталь, поставляемая толщиной 6-250 мм. Аналог по EN 10025-6 - сталь S690Q;
- DILLIMAX 690 Т - мм (Tough - вязкая) - конструкционная мелкозернистая листовая сталь, поставляемая толщиной 6-250 мм. Аналог по EN 10025-6 - сталь S690QL;
- DILLIMAX 690 Е - мм (Extra tough - повышенная вязкость) - конструкционная мелкозернистая листовая сталь, поставляемая толщиной 6-200 мм. Аналог по EN 10025-6 - сталь S690QL1.

Стали Дилимакс 690 В/Т/Е проходят закалку и охлаждение в воде, что обеспечивает высокие механические свойства.

Высокопрочная листовая сталь - мм DILLIMAX 690 В/Т/Е характеризуется твердостью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к интенсивным нагрузкам, ударной вязкостью, пластичностью. Листы отлично свариваются при этом устойчивы к образованию трещин и температурных дефектов.

Особенно востребован высокопрочный лист DILLIMAX 690 в горнодобывающей промышленности, атомной, нефтегазовой, химической и смежных отраслях, производстве промышленной спецтехники, нагруженных металлоконструкций, строительстве шлюзов, опор, мостов и пр.

Размеры высокопрочных листов DILLIMAX 690 В/Т/Е: ширина - - мм, длина - - мм, вес 1м^2 - - кг.

Европейская металлургическая компания поставляет высокопрочные листы Дилимакс 690 В/Т/Е - мм напрямую от немецкого производителя. По запросу мы готовы согласовать и привезти высокопрочные листы DILLIMAX 690 раскром по размерам заказчика.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов