



Лист DILLIMAX 965 T 107мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,
2500x3500

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	835
Длина, l (мм)	до 14000
Марка стали (бренд)	DILLIMAX 965 T
Материал	Высокопрочная сталь
Предел прочности на разрыв (МПа)	850-1050
Предел текучести (МПа)	800
Сортировка на сайте	1020
Толщина, s (мм)	107
Ширина, b (мм)	до 3500

Листы DILLIMAX 965 В/Т/Е - мм – это высокопрочная листовая сталь, разработанная компанией DILLINGET HUTTE GTS (Германия) специально для применения в сложных рабочих и климатических условиях. Листы Дилимакс отлично подходят для изготовления оборудования, техники и съемных комплектующих, функционирующих при интенсивном износе. Также высокопрочный лит DILLIMAX 965 используют в особо нагруженных металлоконструкциях, для которых важна высокая прочность и несущая способность, например, мосты, опоры.

Листовая сталь DILLIMAX 965 - мм – это конструкционная сталь мелкозернисто структуры с гарантированным минимальным пределом прочности в заводском состоянии – 965 Мпа.

Выпускается три марки стали в серии DILLIMAX 965:

- DILLIMAX 965 В (Basic – стандарт) – высокопрочная листовая сталь; ближайший аналог по EN 10025-6 – сталь S960Q;
- DILLIMAX 965 Т (Tough – вязкая) – высокопрочная листовая сталь; ближайший аналог по EN 10025-6 – сталь S960QL;

- DILLIMAX 965 E (Extra tough - повышенная вязкость) – высокопрочная листовая сталь; ближайший аналог по EN 10025-6 - сталь S960QL1.

Листы из любой марки поставляют толщинами от 6 до 100 мм в состоянии после закалки и быстрого охлаждения в воде.

Химический состав, технологии изготовления и термообработка обеспечивают высокопрочным листам DILLIMAX 965 В/Т/Е повышенную стойкость к износу, коррозии, химически агрессивным и твердым абразивным средам, скачкам температур, влажности.

Широкое применение листы - мм из высокопрочной стали Диллимакс 965 В/Т/Е нашли в горнодобывающей, металлургической, энергетической, нефтегазовой, химической отрасли и пр.

Размеры высокопрочных листов DILLIMAX 965 В/Т/Е: ширина - - мм, длина - - мм, вес 1м^2 - - кг.

Европейская металлургическая компания поставляет высокопрочные листы Дилимакс 965 В/Т/Е - мм напрямую от немецкого производителя. По запросу мы готовы согласовать и привезти высокопрочные листы DILLIMAX 965 раскром по размерам заказчика.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов