



Лист HARDOX 600 27мм

индивидуальный раскрой, 2000x2000, 2000x6000,
1500x3000, 1500x6000, 2000x3000, 2000x4000

Характеристика	Значение
Вес 1 м ² (кг)	211,95
Длина, l (мм)	2000-14630
Марка стали (бренд)	HARDOX 600
Материал	Износостойкая сталь
Сортировка на сайте	250
Твердость (HB)	570-640
Толщина, s (мм)	27
Ширина, b (мм)	1000-2000

Листы Hardox 600 -мм представляют собой особый вид металлопроката, предназначенного для применения в условиях больших нагрузок. Производителем выступает группа компаний SSAB. Из изделий производят конструктивные детали для промышленной техники и оборудования, части строительных сооружений.

Основные свойства материала для машиностроения – высокий уровень износостойкости, твердость, ударная вязкость. Использование листового проката Хардокс обеспечивает длительный и бесперебойный срок службы техники в любых условиях эксплуатации.

Твердость листов - составляет - HB. Также изделия демонстрируют повышенную прочность, стойкость к растрескиванию под напряжением. Механические и технологические свойства плит Hardox достигаются при помощи закалки с отпуском.

Размеры листов -: ширина – - мм, длина – - мм, толщина – - мм, вес 1 м² – - кг.

Данный тип листового проката Hardox 600 -мм используется преимущественно в областях, где первостепенным требованием к материалам является износостойкость. Из листов выполняют измельчители, бетоноломы, отбойные молотки и др.

Европейская металлургическая компания поставляет износостойкие листы - с толщиной - мм индивидуального и стандартного раскроя.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов