



## Лист HARDOX HiAce 20мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,  
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,  
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,  
1500x6000

| Характеристика      | Значение            |
|---------------------|---------------------|
| Вес 1 м2 (кг)       | 156,60              |
| Длина, l (мм)       | до 14630            |
| Марка стали (бренд) | HARDOX HiAce        |
| Материал            | Износостойкая сталь |
| Сортировка на сайте | 170                 |
| Твердость (HB)      | 425-475             |
| Толщина, s (мм)     | 20                  |
| Ширина, b (мм)      | до 3350             |

**Износостойкие листы - мм HARDOX HiAce** – это плоский листовой прокат, который изготавливают из горячекатаной легированной стали мелкозернистой структуры. Производитель данных металлоизделий – шведская компания SSAB Oxelösund AB. Листы HARDOX HiAce относительно недавно дополнили линейку Хардокс – они разрабатывались специально для эксплуатации в условиях коррозионного износа в кислотных средах. Износостойкие листы хардокс изготавливают в соответствии со стандартами EN 10029 и EN 10163, испытания на удар проводят по ISO EN 148.

Листы HARDOX HiAce - мм имеют высокие физико-механические свойства: минимальный предел текучести – 1250 Мпа, твердость – от 425 HB, минимальная ударная вязкость – 27 Дж/ -20°C. Химический состав HARDOX HiAce обеспечивает листовому прокату повышенную стойкость ко всем видам коррозии, включая точечную и межкристаллитную, пассивность в химически агрессивных средах, стойкость к абразивному износу, прочность на разрыв и т.д. Использовать листы HARDOX HiAce без потери в первоначальных свойствах можно при пониженных температурах до - 20°C. Листы отлично свариваются и обрабатываются.

Применение износостойкие листы хардокс HiAce - мм нашли в горнодобывающей, энергетической промышленности, утилизации мусора и

промышленных отходов, сельском хозяйстве, металлургии, целлюлозно-бумажном производстве и пр. Из листов изготавливают мусоровозы, контейнеры для вторсырья, кузова тяжелых машин, лесообрабатывающее оборудование, прицепы карьерных самосвалов и пр.

Размеры листов HARDOX HiAce: толщина - - мм, ширина - - мм, вес - - кг, длина - - мм.

Листы Хардокс поставляются стандартными толщинами от 4 мм до 25,4 мм, шириной до 3350 мм и длиной до 14630 мм. Благодаря сотрудничеству с производителем мы можем согласовать и привезти лист раскромом по индивидуальным размерам.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов