



## Лист HARDOX HiTemp 42мм

индивидуальный раскрой, 2000x2000, 2000x6000,  
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 1500x3000,  
1500x6000, 2000x3000, 2000x4000

| Характеристика      | Значение            |
|---------------------|---------------------|
| Вес 1 м2 (кг)       | 329,70              |
| Длина, l (мм)       | 2000-14630          |
| Марка стали (бренд) | HARDOX HiTemp       |
| Материал            | Износостойкая сталь |
| Сортировка на сайте | 410                 |
| Твердость (HB)      | 375-425             |
| Толщина, s (мм)     | 42                  |
| Ширина, b (мм)      | 1000-3350           |

**Листы Hardox HiTemp -мм** представляют собой прямоугольные металлоизделия с высоким уровнем износоустойчивости и жаропрочности. Плоский металлопрокат бренда Хардокс производится шведской компанией SSAB. Изделия востребованы для эксплуатации в экстремальных условиях.

Hardox HiTemp – это высокотемпературная марка линейки стали Хардокс. Плиты и листы обладают отличным уровнем износостойкости в температурном диапазоне +300-500°C. В то время как другие марки Hardox (400, 500, 600 и др.) теряют твердость при повышении эксплуатационной температуры, - демонстрирует устойчивость к истиранию и износу даже в высокотемпературных условиях.

Твердость плит достигает - HB. Листы - -мм отличаются хорошими технологическими свойствами: легко поддаются резке, сварке, штамповке стандартными методами.

**Размеры листов** -: длина - - мм, ширина - - мм, толщина - - мм, вес 1 м<sup>2</sup> - - кг.

Плиты и листы - с толщиной - мм эксплуатируются в машиностроении и смежных отраслях промышленности. Из них изготавливают комплектующие оборудования и техники, которые подвергаются большим нагрузкам при высоких температурах.

ЕМК поставляет износостойкие листы Hardox HiTemp - мм напрямую от производителя.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов