

Лист HARDOX HiTemp 5мм

индивидуальный раскрой, 2000х2000, 2000х6000, 2500х4000, 2500х6000, 2500х8000, 1500х3000, 1500х6000, 2000х3000, 2000х4000

Характристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	39,25
Длина, I (мм)	2000-14630
Марка стали (бренд)	HARDOX HiTemp
Материал	Износостойкая сталь
Сортировка на сайте	40
Твердость (НВ)	375-425
Толщина, s (мм)	5
Ширина, b (мм)	1000-2800

Листы Hardox HiTemp -мм представляют собой прямоугольные металлоизделия с высоким уровнем износоустойчивости и жаропрочности. Плоский металлопрокат бренда Хардокс производится шведской компанией SSAB. Изделия востребованы для эксплуатации в экстремальных условиях.

Hardox HiTemp - это высокотемпературная марка линейки стали Хардокс. Плиты и листы обладают отличным уровнем износостойкости в температурном диапазоне +300-500°C. В то время как другие марки Hardox (400, 500, 600 и др.) теряют твердость при повышении эксплуатационной температуры, - демонстрирует устойчивость к истиранию и износу даже в высокотемпературных условиях.

Твердость плит достигает - HB. Листы - -мм отличаются хорошими технологическими свойствами: легко поддаются резке, сварке, штамповке стандартными методами.

Размеры листов -: длина – - мм, ширина – - мм, толщина – - мм, вес 1 м^2 – - кг.

Плиты и листы - с толщиной - мм эксплуатируются в машиностроении и смежных отраслях промышленности. Из них изготавливают комплектующие оборудования и техники, которые подвергаются большим нагрузкам при высоких температурах.

EMK поставляет износостойкие листы Hardox HiTemp - мм напрямую от производителя.

