



## Лист MAGSTRONG H450 32мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,  
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,  
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,  
1500x6000

| Характеристика      | Значение            |
|---------------------|---------------------|
| Вес 1 м2 (кг)       | 249,6               |
| Длина, l (мм)       | 6000                |
| Марка стали (бренд) | MAGSTRONG H450      |
| Материал            | Износостойкая сталь |
| Сортировка на сайте | 250                 |
| Твердость (HB)      | 420-470             |
| Толщина, s (мм)     | 32                  |
| Ширина, b (мм)      | 1500-3500           |

**Высокопрочные листы - - мм** - это плоский листовой металлопрокат, изготовленный из конструкционной стали с высокими показателями прочности, твердости и износостойкости. По эксплуатационным характеристикам листы MAGSTRONG могут выступать альтернативой листам шведской компании Hardox. Высокопрочные листы - мм магстронг изготавливают в соответствии со стандартами EN 10029 и EN 10149.

Благодаря химическому составу и термообработке, листы имеют высокую ударопрочность, стойкость к растрескиванию и разрыву при пониженных температурах (-50°C), охрупчиванию, сжимающим нагрузкам, коррозии, окислению. Износостойкие листы - характеризуются повышенной стойкостью ко всем видам износа и стирания, включая контакт с твердыми абразивными и минеральными веществами.

Листы - мм из MAGSTRONG отлично свариваются за счет низкого содержания углерода в химсоставе. Сварные поверхности не требуют предварительного разогрева и свариваются традиционными способами.

Максимальная температура эксплуатации износостойких листов - без потери в первоначальных физико-механических свойствах может достигать +500°C (зависит от конкретной марки).

Применение износостойкие листы магстронг - мм нашли в горнодобывающей, тяжелой, энергетической промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, металлургии и пр. Из листов изготавливают дробилки, прицепы, тягочи, грузоподъемные краны и пр.

Размеры листов MAGSTRONG: ширина - - мм, длина - - мм, толщина - - мм, вес  $1\text{м}^2$  - - кг.

Листы MAGSTRONG поставляются стандартными толщинами от 8 мм до 50 мм, но по согласованию с производителем могут быть изготовлены толщиной в 4 мм. Нами поставляется износостойкий листовой прокат - напрямую производителя. Благодаря сотрудничеству мы можем согласовать и привезти лист толщиной меньше стандартных и раскроем по индивидуальным размерам.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов